

Fiocco

Flocculante liquido per Sistemi Filtranti

A base di Cloruri d'Alluminio. Aumenta il potere filtrante dei filtri a quarzo. Incrementa le dimensioni dei fiocchi, prevenendo il rischio d'impaccamento. Favorisce la ritenzione dei residui colloidali sui filtri, evitando l'effetto "opalescenza".

USO E DOSI

Dosaggio automatico: 0,3 - 0,7 ml/m³ di acqua riciclata al giorno. Diluire il prodotto al 6% se iniettato con normale pompa dosatrice.

Dosaggio manuale: 1 - 2 ml/m³ di acqua al giorno. Immettere lentamente FIOCCO negli skimmer con impianto di circolazione in funzione. Bloccare la pompa per 15 minuti al fine di ottenere la massima resa del flocculante e riattivare quindi la normale funzionalità dell'impianto.

Trattamento d'urto: 10 ml/m³ d'acqua al giorno.

Si consiglia di mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,4.

Non disperdere mai il prodotto direttamente in vasca e non utilizzare con filtri a diatomee.

CONTIENE

Policloruro d'alluminio 15 - 20%, additivi, stabilizzanti.

Kg 14 pH (t.q.) 0,3 ± 0,2

LOTTO 12621



C109

USO PROFESSIONALE



UN 2581

Feel Pool Srl a socio unico - Via Gorizia, 89 - 42124 Reggio Emilia (RE) - Italy
email: feelpool@feelpool.it - Tel. 3466459961

feel pool s.r.l.